

YAMALUBE специально разработано для техники Yamaha.

Наименование	Страна производства	Цвет (визуально)	Плотность при 15°C, г/см ³ (ASTM D 1298)	Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с (ASTM D 445)	Индекс вязкости (ASTM D 2270)	Температура застывания (ASTM D 97), °C	Температура вспышки (COC) (ASTM D 92), °C	Щелочное число (HClO ₄), мг. КОН/г (ASTM D 2896)	Антипенные присадки, мл (ASTM D 892)	Сульфатная зольность, % массы (ASTM D 874)
Yamalube 15W-30 Synthetic Race Oil with Ester	США	Коричневый	0,9033	10,29	136	-40,0	250	6,67	н/д	0,600
Yamalube 15W-50 Synthetic Oil with Ester	США	Коричневый	0,8599	20,19	165	-40,0	236	6,47	н/д	0,590
Yamalube 0W-40 Synthetic Oil with Ester	США	Коричневый	0,8426	15,56	183	-57,5	232	7,45	10/0	0,980
Yamalube 10W-50 Semisynthetic Oil	США	Коричневый	0,8578	19,36	167	-40,0	224	6,44	н/д	0,590
Yamalube 20W-50 Semisynthetic Oil	США	Коричневый	0,8840	16,94	124	-40,0	244	6,58	н/д	0,590
Yamalube 5W-40 Semisynthetic Oil	США	Коричневый	0,8542	14,75	176	-40,0	218	7,76	н/д	0,860
Yamalube 0W30, Semisynthetic Oil	США	Коричневый	0,8500	10,80	165	-48,0	212	6,66	40/0	0,880
Yamalube 10W-40, Performance Mineral Oil	США	Коричневый	0,8615	15,31	161	-40,0	234	7,31	10/0	0,900
Yamalube 20W-50 Performance Mineral Oil	США	Коричневый	0,8820	17,27	128	-37,5	242	7,45	н/д	0,900
Yamalube 5W-30 Performance Mineral Oil	США	Коричневый	0,8613	10,96	167	-42,5	224	7,36	н/д	0,980
Yamalube 4W 10W-40 Watercraft Mineral Oil	США	Коричневый	0,8615	15,31	161	-40,0	234	7,31	10/0	0,900
Yamalube 4M 20W-40 Marine Mineral Oil	США	Коричневый	0,8850	14,60	119	-23,0	244	7,50	40/0	0,876
Yamalube 2M Marine 2-stroke Semisynthetic Oil	США	Зеленый	0,8740	7,50	134	-40,0	315	10,35	н/д	н/д
Yamalube 2R Race 2-stroke Semisynthetic Oil	США	Сине-фиолетовый	0,8750	8,50	119	-40,0	74	14,92	н/д	н/д
Yamalube 2S, 2T, Semisynthetic Oil	США	Зеленый	0,8650	7,19	137	-47,5	118	1,44	20/0	0,180
Yamalube 2W, 2T, Semisynthetic Oil	США	Фиолетовый	0,8680	7,15	130	-47,5	115	1,27	н/д	0,120
Yamalube 2	Германия	Синий	0,8720	8,80	116	-32,0	126	3,5	н/д	н/д
Yamalube 2-M TC-W3 RL	Германия	Темно-зеленый	0,8714	6,81	145	-45,0	88	10,7	н/д	н/д
Yamalube 4 SAE 10W-40 API SJ/CF	Германия	Коричневый	0,8790	13,33	153	-40,0	218	7,61	20/0	1,020
Масло Трансмиссионное для ПЛМ Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4	США/Германия/ Сингапур	Коричневый	0,8950	15,22	97	-18,0	224	н/д	10/0	н/д